

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>BENDIX</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>22</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>60</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE S (79-91) (W126) - 280 S (126.021)	156 ch	12.1979 > 07.1985
CLASSE S (79-91) (W126) - 280 SE, SEL (126.022, 126.023)	185 ch	10.1979 > 07.1985
CLASSE S (79-91) (W126) - 380 SE, SEL (126.032)	204 ch	01.1980 > 08.1985
CLASSE S (79-91) (W126) - 500 SE, SEL (126.036)	231 ch	12.1979 > 08.1985
	241 ch	12.1979 > 08.1985
SL (72-89) (R107) - 450 SL (107.044)	218 ch	07.1979 > 10.1980
	224 ch	07.1979 > 10.1980
SL (72-89) Coupe (C107) - 450 SLC (107.024)	218 ch	07.1979 > 08.1979

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.