

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	NISSAN
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	26
Diamètre de piston [mm]	42

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

NISSAN		
PICK UP (85-97) (D21) - 2.4 i 4WD	101 ch	03.1986 > 04.1992
PICK UP (85-97) (D21) - 2.5 D 4WD	72 ch	09.1985 > 08.1988
	75 ch	03.1986 > 08.1991
	80 ch	08.1987 > 02.1998
	83 ch	03.1996 > 02.1998
PICK UP (85-97) (D21) - 2.7 D 4WD	79 ch	09.1987 > 08.1991
	99 ch	08.1987 > 02.1998
PICK UP (85-97) (D21) - 3.0 i V6 4WD	148 ch	09.1990 > 02.1998
URVAN (86-97) Bus (E24) - 2.4 i	101 ch	05.1989 > 09.1993
URVAN (86-97) Bus (E24) - 2.5 D	80 ch	05.1989 > 10.1996
URVAN (87-97) Camionnette (E24) - 2.0	87 ch	05.1987 > 05.1997
URVAN (87-97) Camionnette (E24) - 2.3 D	69 ch	01.1988 > 05.1997
URVAN (87-97) Camionnette (E24) - 2.5 D	80 ch	12.1988 > 05.1997
VANETTE (86-95) Bus (C22) - 1.5	69 ch	10.1986 > 12.1995
VANETTE (86-95) Bus (C22) - 2.0 D (ULC22)	64 ch	10.1986 > 12.1995
	67 ch	10.1986 > 12.1995
VANETTE (86-95) Bus (C22) - 2.4 i (SLC22)	101 ch	10.1986 > 12.1995
	105 ch	10.1986 > 12.1995
VANETTE (86-95) Camionnette (C22) - 1.5	69 ch	10.1986 > 12.1995
VANETTE (86-95) Camionnette (C22) - 2.0 D	67 ch	07.1991 > 01.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.