

## **DONNEES TECHNIQUES**

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier fixe
	Etrier de frein (4 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston 1 [mm]	38
Diamètre de piston 2 [mm]	42

## **PHOTOS**

## DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

## **APPLICATIONS**

MERCEDES-BENZ		
190 (W201) - 2.3 E	136 ch	10.1982 > 09.1988
190 (W201) - 2.6	160 ch	10.1982 > 09.1988
190 (W201) - E Evolution II 2.5	235 ch	05.1990 > 05.1993
3 volumes (W124) - 500 E (124.036)	326 ch	01.1991 > 06.1993
3 volumes (W124) - 500 E AMG 6.0	374 ch	01.1992 > 06.1993
SL (89-02) (R129) - 280 (129.058)	193 ch	08.1993 > 10.2001
SL (89-02) (R129) - 280 (129.059)	204 ch	05.1998 > 10.2001
SL (89-02) (R129) - 300 SL (129.060)	190 ch	06.1989 > 07.1993
SL (89-02) (R129) - 300 SL-24 (129.061)	231 ch	06.1989 > 07.1993
SL (89-02) (R129) - 320 (129.063)	231 ch	09.1993 > 10.2001
SL (89-02) (R129) - 320 (129.064)	224 ch	05.1998 > 10.2001
SL (89-02) (R129) - 500 (129.067)	320 ch	09.1992 > 07.1993
SL (89-02) (R129) - 500 (129.068)	306 ch	05.1998 > 10.2001
SL (89-02) (R129) - 500 SL (129.066)	326 ch	09.1989 > 08.1992
SL (89-02) (R129) - 60 AMG (129.067)	381 ch	05.1997 > 10.2001

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.