

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AKEBONO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	19
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 1.6 L (CA4)	88 ch	11.1985 > 12.1989
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 EX (CA5)	102 ch	11.1985 > 12.1989
	103 ch	11.1985 > 12.1989
	106 ch	11.1985 > 05.1989
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 EXi (CA5)	116 ch	01.1986 > 12.1989
	122 ch	11.1985 > 12.1987
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 i 16V (CA5)	133 ch	10.1987 > 12.1989
	137 ch	01.1987 > 12.1987
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 1.6 L (CA4)	88 ch	11.1985 > 12.1989
CR-X (83-87) (AF, AS) - 1.6 i 16V (AS)	125 ch	03.1986 > 10.1987
INTEGRA (85-89) (DA) - 1.5	86 ch	10.1985 > 08.1989
INTEGRA (85-89) (DA) - 1.6	120 ch	03.1986 > 08.1989
PRELUDE (83-87) (AB) - 1.8 EX	101 ch	11.1985 > 04.1987
	105 ch	11.1983 > 04.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V	137 ch	04.1986 > 12.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA2)	137 ch	04.1986 > 01.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.