

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	14
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

FIAT		
CROMA (85-96) (154) - 1600	83 ch	12.1985 > 12.1990
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d.	94 ch	11.1992 > 12.1996
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL)	91 ch	05.1989 > 10.1992
LANCIA		
THEMA (84-94) (834) - 2000 16V Turbo (834AC)	181 ch	12.1988 > 06.1990
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. 16V (834AA)	147 ch	05.1988 > 08.1992
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. 16V (834AI)	141 ch	02.1989 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo D (834D)	101 ch	11.1984 > 09.1988
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo DS (834AE)	115 ch	06.1988 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo DS (834AM)	105 ch	05.1988 > 07.1992
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	116 ch	05.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 16V (834FA)	152 ch	05.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V (834AA)	147 ch	05.1989 > 08.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V (834AI)	141 ch	02.1989 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V Turbo (834AC)	181 ch	12.1988 > 06.1990
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V Turbo (834AL)	177 ch	04.1989 > 08.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 Turbo	150 ch	01.1989 > 03.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC)	201 ch	11.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) SW - 2500 Turbo DS (834AE)	115 ch	06.1988 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2500 Turbo DS (834AM)	105 ch	05.1988 > 07.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2500 Turbo DS (834D)	101 ch	03.1987 > 09.1990
THEMA (84-94) (834) SW - 2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	116 ch	09.1992 > 07.1994

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.