

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston [mm]	66

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

CHRYSLER		
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.4	147 ch	10.2000 > 05.2007
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.5 CRD	120 ch	08.2005 > 05.2007
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.8 CRD	150 ch	06.2004 > 05.2007
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3 Flex-Fuel	174 ch	02.2000 > 05.2007
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8	218 ch	10.2000 > 09.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.