

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>AKEBONO</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>20</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>57</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-122</b>	<b>Fonctionnement des étriers de frein</b>
<b>BT-123</b>	<b>Montage des étriers de frein</b>
<b>BT-134</b>	<b>Refus des carcasses étriers</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
LITEACE (86-92) Bus (CM30_G, KM30_G) - 1.5 (KM30LG)	69 ch	08.1986 > 08.1989
	71 ch	07.1989 > 01.1992
LITEACE (86-92) Bus (CM30_G, KM30_G) - 2.0 D (CM30LG)	72 ch	08.1988 > 01.1992
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 1.5 (KM31_V, KM36_V)	69 ch	08.1986 > 09.1991
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 1.8 D (CM35_V)	63 ch	10.1985 > 08.1988
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 2.0 D (CM36_V)	72 ch	08.1988 > 01.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.