

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing) Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	32
Diamètre de piston [mm]	44

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

CLASSE S (99-06) (W220) - S600 5.8 (220.878, 220.178)	367 ch	01.2000 > 08.2002
CLASSE S (99-06) (W220) - S55 5.5 AMG (220.073, 220.173)	360 ch	09.1999 > 08.2002
CLASSE S (99-06) (W220) - S63 6.3 AMG	444 ch	09.2001 > 08.2002
CLASSE S (99-06) Coupe (C215) - CL600 5.8 (215.378)	367 ch	09.1999 > 07.2002
CLASSE S (99-06) Coupe (C215) - CL55 5.5 AMG (215.373)	360 ch	04.2000 > 07.2002
CLASSE S (99-06) Coupe (C215) - CL63 6.3 AMG (215.378)	444 ch	09.2001 > 08.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.