


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	14.4
Diamètre de piston [mm]	42

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 1.6 (TBL, TES)	63 ch	12.1985 > 01.1989
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT	78 ch	12.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0 (TB/C/ES, TC/EL)	78 ch	11.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.5 D (TB/C/ES, TC/EL)	68 ch	10.1988 > 01.1989
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.5 D (TBS, TEL, TES)	71 ch	09.1988 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 1.6 (TAS)	63 ch	09.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 2.0 (TA/GL, TA/WS)	78 ch	09.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 2.5 D (TA/GL, TA/WS)	68 ch	01.1986 > 09.1991
	71 ch	10.1988 > 09.1991
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.5 DI (TTE, TT/UL, TTS)	71 ch	09.1988 > 09.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.