

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	LOCKHEED
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier fixe
	Etrier de frein (4 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20.7
Diamètre de piston [mm]	36

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUSTIN		
METRO - 1.0	41 ch	10.1980 > 04.1990
	45 ch	10.1980 > 04.1990
METRO - 1.0 Surf HLE	48 ch	10.1980 > 04.1990
METRO - 1.3	69 ch	10.1980 > 04.1990
	71 ch	10.1980 > 12.1985
METRO - 1.3 L,HLE,S	60 ch	10.1980 > 04.1990
METRO - 1.3 Surf (XF)	60 ch	11.1985 > 04.1990
METRO - 1.3 Turbo	90 ch	10.1983 > 10.1984
CHEVROLET		
LANOS - 1.6 16V	106 ch	11.2005 >
MG		
METRO - 1300	73 ch	05.1982 > 09.1990
METRO - 6R4 3.0	253 ch	03.1985 > 12.1986
METRO - Turbo	94 ch	10.1982 > 09.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.