

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>LOCKHEED</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier fixe</b>
	<b>Etrier de frein (4 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>20.7</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>36</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-122</b>	<b>Fonctionnement des étriers de frein</b>
<b>BT-123</b>	<b>Montage des étriers de frein</b>
<b>BT-134</b>	<b>Refus des carcasses étriers</b>

## APPLICATIONS

<b>AUSTIN</b>		
METRO - 1.0	41 ch	11.1984 > 04.1990
	45 ch	11.1984 > 04.1990
METRO - 1.0 Surf HLE	48 ch	11.1984 > 04.1990
METRO - 1.3	69 ch	11.1984 > 04.1990
	71 ch	11.1984 > 12.1985
METRO - 1.3 L,HLE,S	60 ch	11.1984 > 04.1990
METRO - 1.3 Surf (XF)	60 ch	11.1985 > 04.1990
METRO - 1.3 Turbo	90 ch	10.1983 > 10.1984
<b>CHEVROLET</b>		
LANOS - 1.6 16V	106 ch	11.2005 >
<b>MG</b>		
METRO - 1300	73 ch	05.1982 > 09.1990
METRO - 6R4 3.0	253 ch	03.1985 > 12.1986
METRO - Turbo	94 ch	10.1982 > 09.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.