

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>PBR</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>24</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>60</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>DAEWOO</b>		
KORANDO (KJ) - 2.3	143 ch	01.1999 >
KORANDO (KJ) - 2.3 TDiC 4x4	101 ch	03.2000 >
KORANDO (KJ) - 2.9 D	98 ch	01.1999 >
KORANDO (KJ) - 2.9 TD	120 ch	01.1999 >
KORANDO (KJ) - 3.2	212 ch	01.1999 > 05.2005
KORANDO Cabrio (KJ) - 2.0 16V	128 ch	02.1999 > 10.2002
KORANDO Cabrio (KJ) - 2.3	143 ch	02.1999 >
KORANDO Cabrio (KJ) - 2.9 D	98 ch	02.1999 >
KORANDO Cabrio (KJ) - 2.9 TD	120 ch	02.1999 >
MUSSO (FJ) - 2.2 TD	101 ch	07.2000 > 12.2002
MUSSO (FJ) - 2.3	140 ch	07.2000 > 12.2002
MUSSO (FJ) - 2.9 TD	120 ch	07.2000 > 12.2002
MUSSO (FJ) - 3.2	220 ch	07.2000 > 12.2002
<b>SSANGYONG</b>		
KORANDO (92-96) (K4) - 2.2 D	68 ch	06.1993 > 12.1996
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.0	128 ch	05.1997 > 10.2002
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.3	140 ch	05.1997 >
	143 ch	01.1999 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.3 D (KJ)	79 ch	06.1997 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.3 TDiC	101 ch	07.1998 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.9 D (KJ)	98 ch	06.1997 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.9 TD	120 ch	04.1998 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 3.2	212 ch	01.1999 >
	220 ch	06.1997 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 3.2 (KJ)	209 ch	06.1997 >
KORANDO (96-04) Cabrio (KJ) - 2.3	140 ch	11.1997 >
	143 ch	02.1999 >
KORANDO (96-04) Cabrio (KJ) - 2.9 D	98 ch	11.1997 >
KORANDO (96-04) Cabrio (KJ) - 2.9 TD	120 ch	04.1998 >
KORANDO (96-04) Cabrio (KJ) - 3.2	212 ch	01.1999 >
	220 ch	06.1997 >
MUSSO (FJ) - 2.0	126 ch	07.2000 > 12.2002
MUSSO (FJ) - 2.3	140 ch	07.2000 > 12.2002
MUSSO (FJ) - 2.3 D	80 ch	07.2000 > 12.2002
MUSSO (FJ) - 2.9 TD	120 ch	07.2000 > 12.2002
MUSSO (FJ) - 3.2	220 ch	07.2000 > 12.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.