

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	54

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi	68 ch	06.2005 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi	68 ch	06.2005 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 70	68 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 90	86 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 100	103 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 110	110 ch	09.2010 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.6	87 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.6 16V	106 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.6 16V Hi-Flex	106 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) BE BOP (KW0/1_) - 1.5 dCi 100	103 ch	02.2009 >
KANGOO (2008-) BE BOP (KW0/1_) - 1.5 dCi 110	110 ch	06.2009 >
KANGOO (2008-) BE BOP (KW0/1_) - 1.6	106 ch	02.2009 >
KANGOO (2008-) Grand Kangoo (KW0/1_) - 1.5 dCi 75	75 ch	11.2012 >
KANGOO (2008-) Grand Kangoo (KW0/1_) - 1.5 dCi 90	90 ch	11.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.