

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier fixe
	Etrier de frein (4 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

JAGUAR		
XJ (68-92) - XJ6 3.4	162 ch	05.1975 > 10.1986
XJ (68-92) - XJ6 4.2	169 ch	01.1975 > 09.1979
	173 ch	01.1975 > 12.1979
	177 ch	09.1985 > 12.1986
	181 ch	09.1985 > 12.1986
	186 ch	10.1969 > 05.1975
	205 ch	09.1979 > 12.1987
XJ (68-92) - XJ12 5.3	253 ch	09.1973 > 12.1976
	254 ch	08.1986 > 09.1989
	287 ch	05.1975 > 12.1982
XJ (68-92) - XJ12 H.E.	295 ch	09.1981 > 12.1992
XJ (68-92) - Sovereign V12	264 ch	10.1986 > 12.1992
	268 ch	07.1985 > 12.1992
XJS Coupe - 3.6	185 ch	01.1988 > 05.1992
	199 ch	01.1988 > 05.1991
	212 ch	08.1987 > 12.1989
	220 ch	10.1983 > 12.1988
XJS Coupe - 4.0	222 ch	05.1991 > 09.1994
XJS Coupe - 5.3	268 ch	01.1986 > 12.1989
	275 ch	01.1988 > 06.1991
	282 ch	05.1991 > 08.1993
	289 ch	09.1975 > 07.1981
XJS Coupe - 5.3 H.E.	264 ch	01.1986 > 12.1989
	295 ch	07.1981 > 12.1987
XJSC Convertible - 3.6	185 ch	08.1987 > 05.1991
	212 ch	08.1987 > 05.1991
	220 ch	10.1986 > 12.1988
XJSC Convertible - 4.0	222 ch	05.1991 > 09.1994
XJSC Convertible - 5.3	268 ch	01.1986 > 05.1988
	275 ch	01.1988 > 09.1991
	287 ch	01.1988 > 05.1992
XJSC Convertible - 5.3 H.E.	264 ch	07.1985 > 05.1992
	295 ch	09.1985 > 12.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.