

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	13
Diamètre de piston [mm]	54

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein        |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers         |

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.6 GLE	110 ch	01.1979 > 12.1986
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6	70 ch	08.1987 > 08.1991
	75 ch	09.1986 > 08.1991
	102 ch	08.1990 > 10.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 D	54 ch	09.1986 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	09.1986 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8	75 ch	10.1986 > 01.1990
	113 ch	09.1986 > 07.1988
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 quattro	113 ch	09.1986 > 07.1990
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 E	112 ch	08.1986 > 07.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 E quattro	112 ch	09.1986 > 07.1990
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S	88 ch	09.1986 > 12.1990
	90 ch	09.1986 > 07.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S quattro	88 ch	09.1986 > 07.1990
	90 ch	09.1986 > 07.1990
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.9 D	68 ch	08.1989 > 07.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0	112 ch	10.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 quattro	112 ch	08.1988 > 07.1990
	115 ch	10.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E	113 ch	08.1988 > 10.1990
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E 16V	137 ch	03.1990 > 09.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E 16V quattro	137 ch	03.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E quattro	113 ch	08.1988 > 09.1990
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	04.1987 > 09.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.