

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6	70 ch	08.1987 > 09.1991
	75 ch	09.1986 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 D	54 ch	09.1986 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	09.1986 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8	75 ch	10.1986 > 01.1990
	113 ch	09.1986 > 07.1988
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 quattro	113 ch	09.1986 > 08.1990
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 E	112 ch	09.1986 > 07.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 E quattro	112 ch	09.1986 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S	88 ch	09.1986 > 12.1990
	90 ch	09.1986 > 07.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S quattro	88 ch	09.1986 > 07.1990
	90 ch	09.1986 > 09.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.9 D	68 ch	08.1989 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0	112 ch	10.1990 > 07.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 quattro	112 ch	08.1988 > 07.1990
	115 ch	10.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E	113 ch	08.1988 > 10.1990
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E 16V	137 ch	03.1990 > 07.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E 16V quattro	137 ch	03.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E quattro	113 ch	08.1988 > 09.1990
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0	115 ch	07.1988 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 20 V	160 ch	08.1989 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 20 V quattro	160 ch	08.1988 > 09.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.2 E	136 ch	04.1987 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.2 E quattro	136 ch	04.1987 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E	133 ch	04.1987 > 09.1991
	136 ch	04.1987 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E 20V	167 ch	04.1990 > 07.1991
	170 ch	08.1988 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E 20V quattro	167 ch	04.1990 > 09.1991
	170 ch	06.1988 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E quattro	133 ch	04.1987 > 09.1991
	136 ch	04.1987 > 07.1991
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.3 E	133 ch	06.1991 > 07.1994
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 1.8	112 ch	08.1989 > 07.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.0	112 ch	03.1990 > 07.1990
	113 ch	05.1989 > 03.1990
	115 ch	05.1989 > 12.1996
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.0 16 V	137 ch	01.1992 > 07.1992
	140 ch	08.1992 > 12.1996
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.0 20 V	160 ch	08.1989 > 07.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.0 20 V quattro	160 ch	08.1989 > 07.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.2 quattro	136 ch	11.1988 > 07.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3	133 ch	03.1990 > 12.1996
	136 ch	05.1989 > 07.1994
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3 quattro	134 ch	05.1990 > 12.1996
	136 ch	11.1988 > 12.1992

AUDI		
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3 20V	167 ch	08.1990 > 07.1991
	170 ch	08.1989 > 07.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3 20V quattro	167 ch	05.1990 > 12.1996
	170 ch	11.1988 > 07.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.