

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	40

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

VOLVO		
740 (744) - 2.0	103 ch	09.1988 > 08.1990
	117 ch	01.1987 > 08.1988
	121 ch	08.1985 > 07.1992
	150 ch	12.1983 > 07.1984
	160 ch	01.1986 > 08.1990
	163 ch	01.1985 > 12.1985
740 (744) - 2.3	112 ch	08.1984 > 07.1986
	113 ch	09.1985 > 12.1989
	114 ch	08.1984 > 07.1990
	115 ch	08.1987 > 07.1992
	117 ch	08.1986 > 07.1988
	129 ch	08.1983 > 07.1984
	131 ch	08.1984 > 07.1988
	136 ch	08.1988 > 07.1990
	151 ch	08.1988 > 08.1992
	156 ch	08.1988 > 07.1991
740 (744) - 2.3 Turbo	156 ch	08.1986 > 07.1989
	165 ch	08.1989 > 07.1990
	182 ch	08.1985 > 12.1988
	190 ch	08.1989 > 07.1990
740 (744) - 2.4 Diesel	82 ch	08.1984 > 07.1992
740 (744) - 2.4 TD	109 ch	08.1985 > 07.1987
	113 ch	08.1984 > 07.1990
	122 ch	08.1986 > 10.1988
740 Break (745) - 2.0	103 ch	09.1988 > 08.1990
	112 ch	08.1989 > 07.1991
	117 ch	01.1987 > 08.1988
	121 ch	08.1985 > 07.1992
740 Break (745) - 2.3	112 ch	08.1985 > 07.1986
	113 ch	08.1985 > 12.1989
	114 ch	09.1985 > 07.1990
	115 ch	08.1987 > 07.1992
	131 ch	08.1985 > 07.1988
	136 ch	08.1989 > 07.1990
	151 ch	07.1989 > 08.1992
	156 ch	08.1988 > 07.1990
740 Break (745) - 2.3 Turbo	156 ch	08.1986 > 07.1989
	165 ch	08.1989 > 07.1990
	182 ch	08.1985 > 07.1988
	190 ch	08.1989 > 07.1990
740 Break (745) - 2.4 Diesel	82 ch	08.1985 > 07.1988
740 Break (745) - 2.4 TD Interc.	122 ch	08.1986 > 07.1988
740 Break (745) - 2.4 Turbo-Diesel	109 ch	09.1985 > 07.1992
760 (704, 764) - 2.3	162 ch	01.1988 > 07.1992
760 (704, 764) - 2.3 Turbo (704)	173 ch	08.1982 > 07.1984
	182 ch	08.1984 > 10.1988

VOLVO		
760 (704, 764) - 2.4 D	82 ch	01.1982 > 07.1992
760 (704, 764) - 2.4 TD Interc. (704)	115 ch	08.1987 > 07.1992
760 (704, 764) - 2.4 Turbo Diesel (704)	109 ch	04.1987 > 07.1992
	112 ch	08.1982 > 07.1987
760 (704, 764) - 2.8	130 ch	01.1982 > 12.1987
760 (704, 764) - 2.8 (704)	143 ch	05.1986 > 08.1991
760 (704, 764) - 2.8 (704, 764)	156 ch	08.1981 > 07.1988
760 (704, 764) - 2.8 (764)	147 ch	08.1986 > 07.1990
760 Break (704, 765) - 2.3 Turbo	182 ch	08.1984 > 08.1990
760 Break (704, 765) - 2.4 D	82 ch	01.1982 > 07.1992
760 Break (704, 765) - 2.4 TD Interc. (765)	116 ch	08.1987 > 07.1992
760 Break (704, 765) - 2.8 (765)	130 ch	05.1986 > 12.1987
	143 ch	05.1986 > 08.1991
	156 ch	08.1986 > 08.1990
780 - 2.9	147 ch	08.1987 > 07.1990
	156 ch	08.1986 > 07.1987
940 (90-94) (944) - 2.3 Turbo	171 ch	

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.