

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 525i	170 ch	02.1988 > 08.1991
5 Series (88-96) (E34) - 525i 24V	192 ch	09.1989 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 525iX 24V	192 ch	10.1991 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 530i	188 ch	01.1988 > 08.1991
5 Series (88-96) (E34) - 530i V8	218 ch	09.1992 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 535i	211 ch	01.1988 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 520i	150 ch	11.1991 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525i	192 ch	11.1991 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525td	115 ch	03.1993 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525tds	143 ch	12.1991 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 530i V8	218 ch	09.1992 > 01.1997
7 Series (86-94) (E32) - 730i,iL	188 ch	11.1987 > 06.1994
	197 ch	11.1987 > 06.1994
7 Series (86-94) (E32) - 730i,iL V8	218 ch	04.1992 > 09.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.