

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TOYOTA
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

TOYOTA		
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 1.8 i (SV20_)	90 ch	10.1986 > 08.1988
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 (SV21_, SV25_)	128 ch	11.1986 > 05.1991
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_)	121 ch	11.1986 > 05.1991
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 1.8 (SV20_)	90 ch	11.1986 > 08.1988
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.0 (SV21_)	128 ch	11.1986 > 05.1991
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.0 GLi 16V (SV21_)	121 ch	11.1986 > 05.1991
CARINA (88-92) 3/5 portes (_T17_) - 1.6 (AT171)	90 ch	12.1987 > 11.1989
	98 ch	12.1987 > 03.1992
	102 ch	12.1987 > 03.1992
CARINA (88-92) 3/5 portes (_T17_) - 2.0 GLI (ST171)	121 ch	12.1987 > 02.1992
CARINA (88-92) 3 volumes (_T17_) - 1.6 (AT171)	90 ch	12.1987 > 08.1990
	98 ch	12.1987 > 03.1992
	102 ch	12.1987 > 03.1992
CARINA (88-92) 3 volumes (_T17_) - 2.0 GLI (ST171)	121 ch	12.1987 > 02.1992
CARINA (88-82) Station Wagon (_T17_) - 1.6 (AT171)	90 ch	12.1987 > 12.1989
	98 ch	12.1987 > 03.1992
	102 ch	12.1987 > 03.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.