

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AKEBONO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	25
Diamètre de piston [mm]	43

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

TOYOTA		
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 (SV21_, SV25_)	128 ch	08.1987 > 08.1988
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 GLi 16V (SV21_, SV25_)	121 ch	08.1987 > 08.1988
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.0 (SV21_)	128 ch	08.1987 > 08.1988
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.0 GLi 16V (SV21_)	121 ch	08.1987 > 08.1988
CELICA (85-90) Coupe (T16F) - 2.0 Turbo 4x4	185 ch	03.1988 > 08.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.