

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

MG		
MG TF - 115	116 ch	03.2002 >
MG TF - 120	120 ch	03.2002 >
MG TF - 135	136 ch	03.2002 >
MGF (RD) - 1.8 i VVC	160 ch	10.2001 > 03.2002
MGF (RD) - 1.6	111 ch	02.2000 > 03.2002
MGF (RD) - 1.8 i 16V	120 ch	03.1995 > 03.2002
MGF (RD) - 1.8 i VVC	146 ch	03.1995 > 03.2002
ROVER		
100 (METRO) (XP) - 111 C/L/S	60 ch	09.1990 > 01.1995
100 (METRO) (XP) - 114 D	52 ch	10.1992 > 12.1994
100 (METRO) (XP) - 114 GSi	103 ch	10.1994 > 10.1995
100 (METRO) (XP) - 114 GTI 16V	94 ch	03.1990 > 08.1991
	103 ch	08.1991 > 01.1995
100 (METRO) (XP) - 114 GTI/GT 16V KAT	90 ch	09.1990 > 01.1995
100 (METRO) (XP) - 114 S/L/GTA	75 ch	09.1990 > 01.1995
100 (METRO) (XP) - 115 D	57 ch	12.1994 > 01.1995
100 Cabriolet (XP) - 111	60 ch	04.1994 > 01.1995
100 Cabriolet (XP) - 114	75 ch	04.1994 > 01.1995
	102 ch	03.1997 > 10.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.