

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

PEUGEOT		
405 (87-92) (15B) - 1.8 Turbo Diesel	90 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9	95 ch	07.1987 > 12.1992
	109 ch	07.1988 > 12.1992
	120 ch	09.1992 > 12.1992
	126 ch	07.1987 > 12.1993
405 (87-92) (15B) - 1.9 4x4	109 ch	07.1988 > 12.1992
	120 ch	06.1987 > 07.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1988 > 09.1992
	69 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Injection	105 ch	07.1987 > 12.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.4	64 ch	05.1988 > 07.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.8 TD	90 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9	98 ch	05.1988 > 07.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 D	64 ch	10.1988 > 08.1992
	69 ch	10.1988 > 08.1992
405 (92-96) (4B) - 1.8	101 ch	09.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.9 D	64 ch	08.1992 > 10.1995
	68 ch	06.1994 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 D	64 ch	08.1992 > 10.1996
	68 ch	06.1994 > 10.1996
	69 ch	09.1993 > 12.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.