

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>20</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>54</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 03.1997
	152 ch	06.1994 > 03.1997
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 ST	121 ch	07.1994 > 03.1997
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 03.1997
	152 ch	07.1993 > 03.1997
	163 ch	03.1996 > 03.1997
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 XSi	121 ch	07.1993 > 03.1997
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 2.0	121 ch	03.1994 > 03.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.