

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.1	60 ch	06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.4 SL	75 ch	06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SLD	64 ch	06.1994 > 05.2001
	68 ch	06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT	90 ch	06.1994 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.1	60 ch	01.1994 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.4	75 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	64 ch	10.1993 > 05.2001
	68 ch	06.1994 > 05.2001
	69 ch	09.1998 > 05.2001
	75 ch	03.1998 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT	90 ch	10.1993 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.4	75 ch	03.1997 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D	68 ch	03.1997 > 04.2002
	69 ch	09.1998 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 TD	90 ch	02.1997 > 04.2002
405 (87-92) (15B) - 1.4	64 ch	01.1987 > 07.1992
405 (87-92) (15B) - 1.6	72 ch	07.1992 > 12.1992
	88 ch	07.1992 > 12.1992
	90 ch	07.1992 > 12.1992
	94 ch	07.1992 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9	95 ch	07.1992 > 12.1992
	109 ch	07.1992 > 12.1992
	120 ch	07.1992 > 12.1992
	126 ch	07.1992 > 12.1993
405 (87-92) (15B) - 1.9 4x4	109 ch	07.1992 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Injection	105 ch	07.1992 > 12.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.6	72 ch	07.1992 > 08.1992
	88 ch	07.1992 > 08.1992
	90 ch	07.1992 > 08.1992
405 (92-96) (4B) - 1.4	75 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.4	75 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.