

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	NISSIN
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	21
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 4x4	125 ch	01.1992 > 10.1995
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 EX	120 ch	08.1993 > 10.1995
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 VTi (EG9)	160 ch	01.1992 > 11.1995
CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.6 i Vtec (EJ1)	125 ch	01.1994 > 03.1996
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.4 i (MA8)	75 ch	09.1995 > 01.1997
	90 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 16V Vtec (EG5)	125 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 VTi 16V (EG6)	160 ch	01.1992 > 11.1995
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.4	75 ch	11.1995 > 10.1998
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.4 i (EJ9)	90 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.5 i (EK3)	114 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.6 VTi (EK4)	160 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Coupe (EJ6, EJ8) - 1.6	105 ch	05.1996 > 04.1999
CIVIC (95-01) Coupe (EJ6, EJ8) - 1.6 i	105 ch	03.1996 > 03.2000
CIVIC (95-01) Coupe (EJ6, EJ8) - 1.6 i Vtec	125 ch	03.1996 > 03.2000
	160 ch	04.1999 > 12.2000
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 1.5 16V (MB3)	114 ch	01.1997 > 02.2001
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 1.6 VTi	160 ch	01.1997 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.4 i (EJ9)	75 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.4 i S (EJ9)	90 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.5 i (EK3)	114 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.6 i (EK1)	114 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.6 VTi (EK4)	160 ch	11.1995 > 02.2001
CR-X (92-98) (EH, EG) - 1.6 ESi (EH6)	125 ch	03.1992 > 12.1998
CR-X (92-98) (EH, EG) - 1.6 i VTi (EG2)	160 ch	03.1992 > 12.1998
LOGO (GA3) - 1.3	65 ch	03.1999 > 03.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.