

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>TOYOTA</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>18</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>51</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
STARLET (89-95) (_P8_) - 1.0 (EP80_)	54 ch	12.1989 > 12.1992
STARLET (89-95) (_P8_) - 1.3 12V (EP81) KAT	75 ch	06.1990 > 12.1995
STARLET (89-95) (_P8_) - 1.3 12V (EP81_)	75 ch	12.1989 > 12.1992
STARLET (89-95) (_P8_) - 1.3 XL	71 ch	12.1989 > 12.1991
STARLET (89-95) (_P8_) - 1.5 D (NP80_)	54 ch	12.1989 > 03.1996
STARLET (96-99) (_P9_) - 1.3 (EP91)	75 ch	04.1996 > 03.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.