

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TOKICO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	17
Diamètre de piston [mm]	48


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

SUBARU		
JUSTY (95-03) (JMA, MS) - 1.3 4x4	86 ch	04.2001 > 11.2003
JUSTY (95-03) (JMA, MS) - 1.3 GX 4x4	68 ch	10.1995 > 11.2003
SUZUKI		
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33)	101 ch	01.1986 > 03.1989
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.0 (SF310, AA44)	50 ch	03.1989 > 05.2001
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.0 i (SF310, AA44)	53 ch	09.1991 > 05.2001
	54 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 4WD (SF413, AA35)	68 ch	03.1989 > 05.2001
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 4WD (SF413, AF35)	71 ch	10.1989 > 12.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.