

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>AISIN</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>28</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>57</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-122</b>	<b>Fonctionnement des étriers de frein</b>
<b>BT-123</b>	<b>Montage des étriers de frein</b>
<b>BT-134</b>	<b>Refus des carcasses étriers</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 3.0 (VCV10)	188 ch	06.1991 > 08.1996
CAMRY (91-96) Station Wagon (CV1_, XV1_) - 3.0 (VCV10)	188 ch	03.1992 > 07.1996
CELICA (94-99) Cabriolet (_T20_) - 2.0 i 16V	170 ch	04.1996 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i 16V	170 ch	04.1996 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i 16V (ST202, GT200)	175 ch	11.1993 > 11.1999

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.