

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	GIRLING
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	23
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.0 i	116 ch	03.1993 > 01.1996
ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.0 i S	131 ch	03.1993 > 01.1996
ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.3 i SR	158 ch	03.1993 > 01.1996
ACCORD (93-97) Aerodeck (CE) - 2.2 i ES (CE1)	150 ch	09.1993 > 02.1998
ACCORD (97-02) (CE, CF) - 2.2 i VTEC (CE9)	150 ch	02.1996 > 10.1998
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.0 16V (BB9)	133 ch	10.1996 > 10.2000
ROVER		
600 (RH) - 618 i/Si	115 ch	03.1996 > 02.1999
600 (RH) - 620 i	115 ch	08.1993 > 06.1996
600 (RH) - 620 Sdi	105 ch	12.1994 > 02.1999
600 (RH) - 620 Si	131 ch	08.1993 > 02.1999
600 (RH) - 620 Ti Vitesse	200 ch	07.1994 > 02.1999
600 (RH) - 623 Si	158 ch	08.1993 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.