


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

JAGUAR		
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 2.9	147 ch	10.1986 > 08.1990
	159 ch	10.1986 > 08.1990
	167 ch	10.1986 > 08.1990
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 3.2 24V	199 ch	09.1990 > 11.1994
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 3.6	185 ch	10.1986 > 08.1989
	197 ch	10.1986 > 08.1989
	212 ch	10.1986 > 08.1989
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 4.0	222 ch	09.1989 > 11.1994
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ12 6.0	311 ch	03.1993 > 11.1994
XJ (94-97) (X300) - XJ6 3.2	211 ch	11.1994 > 07.1997
XJ (94-97) (X300) - XJ6 Sovereign 4.0	241 ch	11.1994 > 07.1997
XJ (94-97) (X300) - XJR Super Charged 4.0	320 ch	11.1994 > 07.1997
XJ (98-02) (X308, NAW, NBW) - XJ8 3.2	237 ch	07.1997 > 05.2003
XJ (98-02) (X308, NAW, NBW) - XJ8 4.0	284 ch	07.1997 > 05.2003
XJ (98-02) (X308, NAW, NBW) - XJR 4.0	363 ch	07.1997 > 05.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.