

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>22</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>48</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-122</b> | <b>Fonctionnement des étriers de frein</b> |
| <b>BT-123</b> | <b>Montage des étriers de frein</b>        |
| <b>BT-134</b> | <b>Refus des carcasses étriers</b>         |

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
33 (907A) - 1.7 16V (907.A1B)	137 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 16V (907.A1C)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 16V 4x4 (907.A1G)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.7 16V 4x4 (907A1F)	137 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.7 i.e. 4x4	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V (907.B1G)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V 4x4 (907.B1H)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. (907.B1A)	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E)	107 ch	01.1990 > 03.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.