

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	13
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.6	100 ch	01.1995 > 07.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8	125 ch	04.1995 > 11.2000
	129 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 Di	75 ch	12.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI	90 ch	01.1995 > 11.2000
	110 ch	10.1995 > 11.2000
	116 ch	03.2000 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI quattro	110 ch	09.1996 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.6	100 ch	03.1996 > 07.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8	125 ch	02.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 Di	75 ch	03.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI	90 ch	02.1996 > 09.2001
	110 ch	02.1996 > 09.2001
	115 ch	03.2000 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI quattro	110 ch	09.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI	150 ch	09.1997 > 09.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.