

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	GIRLING
Épaisseur du disque de frein [mm]	30
Diamètre de piston [mm]	43

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 Turbo quattro	230 ch	08.1991 > 05.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 V8 quattro	280 ch	10.1992 > 06.1994
	290 ch	03.1994 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 Turbo quattro	230 ch	09.1991 > 05.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 V8 quattro	280 ch	10.1992 > 06.1994
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	10.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Plus quattro	326 ch	04.1996 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.