


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	26
Diamètre de piston [mm]	43

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

FORD		
MAVERICK (UDS, UNS) - 2.4 i	118 ch	09.1996 > 04.1998
	124 ch	02.1993 > 08.1996
MAVERICK (UDS, UNS) - 2.4 i (UDS)	116 ch	09.1996 > 04.1998
MAVERICK (UDS, UNS) - 2.7 TD	100 ch	02.1993 > 08.1996
	125 ch	09.1996 > 04.1998
	125 ch	06.1996 > 04.1998

NISSAN		
SERENA (91-01) (C23M) - 1.6 16V	97 ch	02.1993 > 09.1993
SERENA (91-01) (C23M) - 2.0 16V	126 ch	11.1992 > 09.1993
SERENA (91-01) (C23M) - 2.0 D	67 ch	11.1992 > 09.1993
TERRANO (93-06) (R20) - 2.4 i 12V 4WD	124 ch	02.1993 > 05.1996
TERRANO (93-06) (R20) - 2.7 TD 4WD	101 ch	02.1993 > 05.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.