

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>AKEBONO</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>24</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>60</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 D (K64T)	75 ch	06.1996 >
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4WD	133 ch	08.2003 >
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4WD (K74T)	115 ch	09.2001 >
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4x4 (K74T)	99 ch	06.1996 >
L 400 Bus (PAOV) - 2.0	113 ch	09.1995 > 10.2002
L 400 Bus (PAOV) - 2500 TD	87 ch	06.1996 >
L 400 Camionnette (PAOV) - 2.0	113 ch	06.1996 > 10.2002
	116 ch	06.1996 > 03.2001
L 400 Camionnette (PAOV) - 2500 TD	87 ch	09.1996 >
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.0 16V (PA3V, PA3W, PB3V)	115 ch	05.1995 > 05.2000
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.5 TD (PA5V, PA5W, PB5V)	99 ch	05.1995 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.