

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Épaisseur du disque de frein [mm]	Etrier de frein (2 pistons)
Diamètre de piston [mm]	20
	57

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
LT 28-35 (75-95) Bus (281-363) - 2.0	75 ch	04.1975 > 09.1983
LT 28-35 (75-95) Bus (281-363) - 2.4	90 ch	12.1982 > 07.1992
LT 28-35 (75-95) Bus (281-363) - 2.4 D	70 ch	08.1989 > 06.1996
	75 ch	01.1979 > 07.1992
LT 28-35 (75-95) Bus (281-363) - 2.4 i	94 ch	08.1989 > 06.1996
LT 28-35 (75-95) Bus (281-363) - 2.4 TD	92 ch	08.1989 > 08.1992
	95 ch	09.1992 > 06.1996
	102 ch	12.1982 > 07.1989
LT 28-35 (75-95) Camionnette (281-363) - 2.0	75 ch	04.1975 > 09.1983
LT 28-35 (75-95) Camionnette (281-363) - 2.4	90 ch	12.1982 > 07.1992
LT 28-35 (75-95) Camionnette (281-363) - 2.4 D	69 ch	07.1990 > 05.1996
	75 ch	01.1979 > 07.1992
LT 28-35 (75-95) Camionnette (281-363) - 2.4 i	94 ch	03.1994 > 06.1996
LT 28-35 (75-95) Camionnette (281-363) - 2.4 TD	92 ch	08.1988 > 08.1992
	95 ch	06.1992 > 05.1996
	102 ch	02.1986 > 08.1992
LT 28-35 (75-95) Camionnette (281-363) - 2.4 TD Syncro	95 ch	08.1992 > 04.1996
LT 28-35 (75-95) Camionnette (281-363) - 2.7 D	65 ch	11.1975 > 01.1980
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.0	75 ch	04.1975 > 09.1983
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.4	90 ch	12.1982 > 07.1992
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.4 D	69 ch	08.1990 > 06.1996
	75 ch	12.1978 > 02.1991
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.4 i	94 ch	03.1994 > 06.1996
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.4 TD	92 ch	08.1990 > 08.1992
	95 ch	08.1992 > 06.1996
	102 ch	08.1989 > 09.1993
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.4 TD Syncro	95 ch	08.1992 > 04.1996
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.7 D	65 ch	11.1975 > 01.1980
LT 28-35 (96-06) Bus (2DM) - 2.5 TDI	102 ch	05.1996 > 08.1999
LT 28-46 (96-06) Camionnette (2DX0AE) - 2.5 TDI	102 ch	05.1996 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.