

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>SUMITOMO</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier fixe</b>
	<b>Etrier de frein (4 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>25</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>45</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

TOYOTA		
4 RUNNER (89-96) (_N130) - 2.4 TD 4x4	90 ch	08.1989 > 11.1995
4 RUNNER (89-96) (_N130) - 3.0 Turbo-D (KZN 130)	125 ch	10.1993 > 03.1996
4 RUNNER (89-96) (_N130) - 3.0 V6 (VZN 130)	143 ch	07.1990 > 11.1995
4 RUNNER (95-02) - 3.0 Turbo-D	125 ch	11.1995 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.