

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (90-99) (E36) - M3	286 ch	08.1994 > 09.1995
	321 ch	09.1995 > 02.1998
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - M3	286 ch	01.1994 > 10.1995
	321 ch	10.1995 > 04.1999
3 Series (90-99) Coupe (E36) - M3	286 ch	10.1992 > 01.1995
	295 ch	01.1995 > 10.1995
	321 ch	10.1995 > 04.1999
5 Series (88-96) (E34) - 525iX 24V	192 ch	10.1991 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525iX	192 ch	02.1992 > 01.1997
Z3 (98-02) Roadster (E36/7) - M 3.2	321 ch	03.1997 > 06.2001
	325 ch	06.2001 > 01.2003
Z3 (95-02) Coupe (E36/8) - M 3.2	321 ch	02.1998 > 06.2001
	325 ch	06.2001 > 06.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.