

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Épaisseur du disque de frein [mm]	Etrier de frein (2 pistons)
Diamètre de piston [mm]	20
	57

PHOTOS



DOCUMENTS


BT-122 Fonctionnement des étriers de frein

BT-123 Montage des étriers de frein

BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
LT 40-55 (75-95) Camionnette (291-512) - 2.4	90 ch	08.1989 > 07.1992
LT 40-55 (75-95) Camionnette (291-512) - 2.4 4WD	90 ch	08.1989 > 07.1992
LT 40-55 (75-95) Camionnette (291-512) - 2.4 D	69 ch	07.1990 > 05.1996
	75 ch	08.1989 > 07.1992
LT 40-55 (75-95) Camionnette (291-512) - 2.4 i	94 ch	01.1993 > 06.1996
LT 40-55 (75-95) Camionnette (291-512) - 2.4 TD	92 ch	08.1989 > 08.1992
	95 ch	06.1992 > 05.1996
	102 ch	08.1989 > 08.1992
LT 40-55 (75-95) plateau (293-909) - 2.4 D	69 ch	08.1990 > 06.1996
	75 ch	08.1989 > 02.1991
LT 40-55 (75-95) plateau (293-909) - 2.4 i	94 ch	03.1994 > 06.1996
LT 40-55 (75-95) plateau (293-909) - 2.4 TD	95 ch	08.1992 > 06.1996
	102 ch	08.1989 > 09.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.