

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>22</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>57</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>MG</b>		
MG ZT - 1.8 16V	120 ch	01.2003 >
MG ZT - 1.8 T 16V	160 ch	01.2003 >
MG ZT - 160	160 ch	06.2001 >
MG ZT- T - 1.8 16V	120 ch	01.2003 >
MG ZT- T - 1.8 T 16V	160 ch	01.2003 >
MG ZT- T - 160	160 ch	10.2001 >
MG ZT- T - 2.0 CDTi	116 ch	06.2002 > 09.2003
<b>ROVER</b>		
75 (RJ) - 1.8	120 ch	02.1999 >
75 (RJ) - 1.8 Turbo	150 ch	05.2003 >
75 (RJ) - 2.0 CDT	115 ch	02.1999 >
75 (RJ) - 2.0 CDTi	131 ch	02.2003 >
75 (RJ) - 2.0 V6	150 ch	02.1999 >
75 (RJ) - 2.5 V6	175 ch	02.1999 > 10.2001
	177 ch	10.2001 >
75 Tourer (RJ) - 1.8	120 ch	08.2001 >
75 Tourer (RJ) - 1.8 Turbo	150 ch	05.2003 >
75 Tourer (RJ) - 2.0 CDT	115 ch	08.2001 >
75 Tourer (RJ) - 2.0 CDTi	131 ch	02.2003 >
75 Tourer (RJ) - 2.0 V6	150 ch	08.2001 >
75 Tourer (RJ) - 2.5 V6	177 ch	08.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.