

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	25
Diamètre de piston [mm]	57


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.0 (CL7)	155 ch	02.2003 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.0 Allroad (CL8)	155 ch	02.2003 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.2 i-CTDi	140 ch	01.2004 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.4	154 ch	09.2006 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.4 (CL9)	190 ch	02.2003 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.4 Vtec E	160 ch	02.2003 > 09.2005
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 3.0	241 ch	09.2006 >
	247 ch	04.2006 > 05.2008
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.0 (CM1)	155 ch	04.2003 >
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.2 i-CTDi	140 ch	01.2004 >
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.4 (CM2)	190 ch	04.2003 >
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.4 Vtec E	160 ch	09.2003 > 09.2005
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.4 Vtec T	200 ch	09.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.