

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	KASCO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

KIA		
SHUMA (97-04) (FB) - 1.5 i 16V	88 ch	03.2001 > 03.2001
SHUMA (97-04) (FB) - 1.8 i 16V	110 ch	10.1997 > 03.2001
SHUMA (97-04) (FB) - 1.6	101 ch	05.2001 > 08.2004
SHUMA (97-04) (FB) - 1.8	114 ch	04.2003 > 08.2004
SHUMA (97-04) (FB) A 3 Volumes - 1.5 i 16V	88 ch	06.2001 > 10.2001
SHUMA (97-04) (FB) A 3 Volumes - 1.6	101 ch	05.2001 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.