

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BOSCH
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

CITROËN		
C5 (01-04) (DC_) - 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)	133 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)	207 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)	133 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)	207 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (04-08) (RC_) - 2.0 HDi (RCRHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 2.2 HDi (RC4HXE)	133 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 3.0 V6 (RCXFUF)	207 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.0 HDi (RERHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.2 HDi (RE4HXE)	133 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 3.0 V6 (REXFUF)	207 ch	09.2004 > 06.2008

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.