

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	13
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

MG		
EXPRESS - 1.4	103 ch	03.2003 > 05.2005
EXPRESS - 1.8	117 ch	03.2003 > 05.2005
EXPRESS - 2.0 D	101 ch	03.2003 > 05.2005
MG ZR - 105	103 ch	06.2001 >
MG ZR - 120	117 ch	06.2001 >
MG ZR - 160	160 ch	06.2001 >
MG ZR - 2.0 TD	111 ch	12.2002 > 12.2005
MG ZR - Turbodiesel	100 ch	06.2001 >
MG ZS - 120	117 ch	07.2001 >
MG ZS - 180	177 ch	07.2001 >
MG ZS Hatchback - 1.6	111 ch	11.2001 > 10.2005
MG ZS Hatchback - 120	117 ch	07.2001 >
MG ZS Hatchback - 180	177 ch	07.2001 >
ROVER		
25 (RF) - 1.1	60 ch	07.2001 > 05.2004
25 (RF) - 1.4 16V	84 ch	10.1999 >
	103 ch	10.1999 >
25 (RF) - 1.6 16V	109 ch	10.1999 >
25 (RF) - 1.8 16V	116 ch	10.1999 >
	146 ch	02.2000 >
25 (RF) - 2.0 iDT	101 ch	10.1999 >
45 (RT) - 1.4	103 ch	02.2000 >
45 (RT) - 1.6	109 ch	02.2000 >
45 (RT) - 1.8	117 ch	02.2000 >
45 (RT) - 2.0 iDT	101 ch	02.2000 >
45 (RT) - 2.0 V6	150 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.4	103 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.6	109 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.8	117 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 2.0 iDT	101 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 2.0 V6	150 ch	02.2000 >
200 (RF) - 211	60 ch	01.1998 > 03.2000
200 (RF) - 214 i	75 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 214 Si	103 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 216 Si	112 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 218 K Vi	146 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 220 D/SD	86 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 220 SDi	105 ch	11.1995 > 03.2000
200 Coupe (XW) - 216	122 ch	10.1992 > 06.1999
400 (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	05.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 Si Lux	136 ch	12.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000

ROVER		
(suite) 400 Hatchback (RT) - 416 Si	113 ch	06.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 Si Lux	136 ch	12.1995 > 03.2000
CABRIOLET (XW) - 214 1.4	90 ch	01.1992 > 11.1999
CABRIOLET (XW) - 214 1.4i 16V	103 ch	01.1993 > 11.1999
CABRIOLET (XW) - 216 1.6i	122 ch	01.1992 > 11.1999
CABRIOLET (XW) - 216 1.6i 16V	111 ch	01.1996 > 11.1999
COUPE - 1.6 16 V	111 ch	03.1996 > 11.1999
COUPE - 1.8 16 V	145 ch	03.1996 > 11.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.