

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
159 - 1.8 MPI	140 ch	03.2007 >
159 - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 >
159 - 1.9 JTDM 8V	115 ch	09.2005 >
	120 ch	09.2005 >
159 - 1.9 JTDM 16V	136 ch	09.2005 >
	150 ch	09.2005 >
159 - 2.0 JTDM	136 ch	06.2010 >
159 - 1.9 JTS	160 ch	09.2005 >
159 - 2.2 JTS	185 ch	09.2005 >
159 Sportwagon - 1.8 MPI	140 ch	03.2007 >
159 Sportwagon - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 >
159 Sportwagon - 1.9 JTDM 8V	115 ch	03.2006 >
	120 ch	03.2006 >
159 Sportwagon - 1.9 JTDM 16V	136 ch	03.2006 >
	150 ch	03.2006 >
159 Sportwagon - 1.9 JTS	160 ch	03.2006 >
159 Sportwagon - 2.0 JTDM	170 ch	05.2009 >
159 Sportwagon - 2.2 JTS	185 ch	03.2006 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.2 JTS	185 ch	09.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.