

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	40

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

OPEL		
SIGNUM - 1.8	122 ch	05.2003 >
SIGNUM - 2.0 DTI	100 ch	05.2003 >
SIGNUM - 2.0 Turbo	175 ch	05.2003 >
SIGNUM - 2.2 direct	155 ch	05.2003 >
SIGNUM - 2.2 DTI	125 ch	05.2003 >
SIGNUM - 3.0 V6 CDTI	177 ch	05.2003 >
SIGNUM - 3.2 V6	211 ch	05.2003 >
VECTRA C Caravan - 1.8	122 ch	10.2003 >
VECTRA C Caravan - 2.0 Turbo	175 ch	10.2003 >
VECTRA C Caravan - 2.2 direct	155 ch	10.2003 >
SAAB		
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 i	122 ch	01.2004 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 t	150 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TiD	120 ch	09.2004 >
	150 ch	09.2004 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t	175 ch	09.2002 >
	210 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.2 TiD	125 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.8 Turbo V6	250 ch	03.2005 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.8 t	150 ch	08.2003 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.0 t	175 ch	08.2003 >
	210 ch	08.2003 >
9-3 (2005-) Break - 1.8 i	122 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 1.8 t	150 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 1.9 TiD	120 ch	03.2005 >
	150 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 2.0 t	150 ch	03.2005 >
	175 ch	03.2005 >

SAAB		
(suite) 9-3 (2005-) Break - 2.0 t	209 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 2.8 Turbo V6	250 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.