

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

SUZUKI		
SPLASH - 1.0	65 ch	01.2008 >
	68 ch	06.2011 >
SPLASH - 1.2	86 ch	01.2008 >
SPLASH - 1.2 VVT	94 ch	09.2010 >
	90 ch	06.2011 >
SPLASH - 1.3 CDTI	75 ch	01.2008 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.3	92 ch	02.2005 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.3 4x4	90 ch	01.2006 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.3 DDiS	69 ch	08.2005 >
	75 ch	08.2005 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.5	102 ch	02.2005 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.6	125 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.