


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	NISSIN
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	9
Diamètre de piston [mm]	34

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

SUZUKI		
SX4 (GY) - 1.5	99 ch	06.2006 >
SX4 (GY) - 1.5 VVT	112 ch	07.2010 >
SX4 (GY) - 1.6 DDIS	90 ch	04.2007 >
SX4 (GY) - 1.6 VVT	107 ch	06.2006 >
	120 ch	07.2009 >
SX4 (GY) - 1.6 VVT 4x4	112 ch	07.2009 >
	107 ch	06.2006 >
	120 ch	07.2009 >
SX4 (GY) - 1.9 DDiS	120 ch	06.2006 >
SX4 (GY) - 1.9 DDiS 4x4	120 ch	06.2006 >
SX4 (GY) - 2.0 DDiS	135 ch	07.2009 >
SX4 (GY) - 2.0 DDiS 4x4	135 ch	07.2009 >
SX4 3 volumes (GY) - 1.6	107 ch	10.2007 >
	120 ch	10.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.