

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
matière	aluminium
Diamètre de piston [mm]	43

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122 Fonctionnement des étriers de frein

BT-123 Montage des étriers de frein

BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUDI		
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.5 TDI quattro	150 ch	07.1997 > 04.2000
	180 ch	09.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.8 quattro	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.3 TDI quattro	224 ch	06.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7 quattro	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 4.2 quattro	238 ch	02.1999 > 04.2000
	310 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 6.0 W12 quattro	420 ch	03.2001 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - S 8 quattro	360 ch	06.1999 > 09.2002

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.