

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	41

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122** **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123** **Montage des étriers de frein**
- BT-134** **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (03-12) (8P1) - 3.2 V6 quattro	250 ch	07.2003 >
A3 (03-12) (8P1) - S3 quattro	256 ch	02.2007 >
	265 ch	11.2006 >
TT (06-14) (8J3) - 3.2 V6 quattro	250 ch	10.2006 > 05.2007
TT (06-14) Roadster (8J9) - 3.2 V6 quattro	250 ch	02.2007 > 05.2007
SKODA		
SUPERB (2008-) (3T4) - 3.6 V6 4x4	260 ch	11.2008 >
SUPERB (2008-) Break (3T5) - 1.8 TSI	152 ch	10.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.